

UWAGI:
- PROJEKT KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
- W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW GRUNTÓW NIENOŚNYCH LUB NASYPÓW, NALEŻY JE WYBRAĆ DO POZIOMU GRUNTÓW NOŚNYCH, A RÓŻNICĘ WYSOKOŚCI UZUPEŁNIĆ CHUDYM BETONĘ LUB POSPÓŁKĄ ZAGĘSZCZONĄ DO Is=0,98
- FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA WARSTWIE BETONU PODKŁADOWEGO C8/10 O GR. 10cm
- POWIERZCHNIE BETONU ZABEZPIECZYĆ PRZECIWMLGOCIOWO
- W NAROŻACH ZBROJENIE GŁÓWNE ŁAW FUND. ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD 60 cm
- Z ŁAW I STÓP FUND. WYPROWADZIĆ ZBROJENIE STARTOWE DLA SŁUPÓW I RDZENI ŻELBETOWYCH ORAZ UMIEŚCIĆ BEDNARKĘ, ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI ODGROMOWEJ. BEDNARKĘ POŁĄCZYĆ ZE ZBROJENIEM FUNDAMENTÓW
- WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE JE DO UŻYTKOWANIA.
- POZIOM ±0,00=138,63 m.n.p.m.
- POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW -1,10=137,53 m.n.p.m.
- W SĄSIEDZTWIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA POZIOMIE FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH
- POZIOM WODY GRUNTOWEJ PONIŻEJ POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW

BETON PODBUDOWA C8/10(B-10)
BETON KONSTRUKCYJNY C20/25(B-25)
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN #(RB500W)

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	skala: 1:100	adres inwestycji: 98-200 Sieradz, ul. Księdza A.Leśniewskiego dz. nr 98, obr.14	
branża: KONSTRUKCJA	data: 12.2017	autor projektu: mgr inż. Marek Wachowski upr. bud. LOD/2529/PWOK/14 specjalność: konstrukcyjno	podpis:
		sprawdzający: mgr inż. Marek Młynarczyk upr. bud. 471/84/91 specjalność: architektoniczna	podpis:
nazwa inwestycji: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM Z BUDYNKIEM SZKOŁY			nr rysunku: K1
nazwa rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW			
PROGRAM	ArchiCAD lic. nr SN 2-2771178		