

20

OZNACZENIA

1. Krawężnik betonowy 15×30 cm kl.S PN-EN 1340
2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm
3. Ława betonowa grubości 10 cm z oporem z betonu C-12/15 PN-EN 206-1
4. Kostka betonowa grubości 8 cm kl.I $f_{\geq 3,6}$ MPa PN-EN 1338 beton kolor szary
5. Podsyпка cementowo-piaskowa grubości 3 cm
6. Podbudowa grubości 15 cm z mieszanek tłuczni kamiennego 0-63 mm PN-EN 13242
7. Stabilizacja piasku cementem C-3/4 grubości 12 cm PN-EN 206-1
8. Grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika $is \geq 1,00$
9. Obrzeże betonowe 6×20 cm kl.S PN-EN 1340
10. Kostka betonowa grubości 6 cm kl.I $f_{\geq 3,6}$ MPa PN-EN 1338 cegietka lub beton
11. Stabilizacja piasku cementem C-3/4 grubości 10 cm PN-EN 206-1
12. Istniejący krawężnik betonowy 15×30 cm na ławie betonowej
13. Istniejący chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm
14. Pobocze ziemne istniejące wplątowane i obsiane trawą

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
przebudowy miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na Osiedlu Polna Północ
w Sieradzu w obrębie ul. Pogorzelskiego 5

PODPIS

SKALA 1, 100

DATA AC.02 2016